



## FUCHS RENOLIT LX-EP2 5KG

Cena brutto	<b>283,80 zł</b>
Cena netto	<b>230,73 zł</b>
Dostępność	<b>Towar prawdopodobnie jest na magazynie - cena ustalana przy zakupie z powodu częstych zmian cen u dostawcy. Wyślij email z zapytaniem : <a href="mailto:info@rai-bud.pl">info@rai-bud.pl</a> lub zadzwoń 668547362, 502394446, 662207711.</b>
Numer katalogowy	<b>FUCHS RENOLIT LX-EP2</b>
Kod producenta	<b>FUCHS RENOLIT LX-EP2</b>

### Opis produktu



#### **FUCHS RENOLIT LX-EP2 5KG**

To wielofunkcyjny smar litowy - kompleksowy przeznaczony do smarowania długookresowego.

#### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- odporny na starzenie
- doskonała odporność na wodę
- bardzo dobra stabilność strukturalna
- bardzo dobra ochrona antykorozyjna

Dzięki swoim właściwościom RENOLIT LX EP 2 może być stosowany tam gdzie wymagana jest wysoka jakość smaru o wysokiej żywotności, odporności temperaturowej i ochrony antykorozyjnej.

#### **ZASTOSOWANIA:**

Wysoko obciążonych łożyskach maszyn budowlanych, w łożyskach silników elektrycznych w przemyśle chemicznym, w łożyskach wyciskowych sprzętów samochodowych, szczególnie ciężarowych, w łożyskach wentylatorów gorącego powietrza.

#### **PARAMETRY:**

- Badanie wytrzymałości filmu smarnego w przyrządzie FZG A/8,3/90[N]: >2400
- Ciśnienie płynięcia w temp. -30°C [hPa]: 1300
- Ciśnienie płynięcia w temp. 20°C [hPa]: <120
- Oddzielanie oleju w temp. 40°C [%] <0,5
- Oddzielanie oleju w temp. 80°C [%] <3
- Odporność na utlenianie statyczne - spadek ciśnienia [hPa]: <300
- Zdolność ochrony antykorozyjnej łożysk tocznych - test EMCOR [stopnie korozji]: 0 i 0
- Środek zagęszczający: mydło litowo-kompleksowe
- Temperatura kroplenia [°C]: 230
- Penetracja pogniataniu (Pw60) [0,1mm]: 265 - 295
- Klasa konsystencji NLGI: 2

- 
- **Oddziaływanie antykorozyjne na miedź [stopnie korozji]:** 1 - 100
  - **Odporność na wodę [stopnie odporności]:** 1 - 90
  - **Lepkość oleju bazowego w 40°C [mm<sup>2</sup>/s]:** 120
  - **Lepkość oleju bazowego w 100°C [mm<sup>2</sup>/s]:** 14
  - **Zakres temperatur pracy [°C]:** -30 do +160 (okresowo +200)
  - **Klasyfikacja smaru:** KP2P-30

W ofercie dostępna jest pełna gama olejów i smarów

z możliwością zastosowania

do wszystkich typów maszyn rolniczych i budowlanych

Do każdego zastosowania należy dobrać odpowiedni olej.

Jeżeli ten olej nie spełnia wymagań dla twojej maszyny

skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się profesjonalnym doborem olejów i smarów do maszyn rolniczych i budowlanych od ponad 10 lat.

Oferujemy pełne doradztwo również gdy masz kilka różnych maszyn i potrzebujesz jednego dobrego oleju zamiast wielu różnych zalecanych przez dostawców maszyn.

**Przed zakupem proszę o telefon lub email**

**w celu potwierdzenia zastosowania.**