Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:21

Link do produktu: https://www.sklep.rai-bud.pl/total-azolla-zs46-208l-hlp-p-1.html



Total AZOLLA ZS46 208L. HLP

Cena brutto	**2 159,95 zł**
Cena netto	**1 756,06 zł**
Dostępność	**Towar prawdopodobnie jest na magazynie - cena ustalana przy zakupie z powodu częstych zmian cen u dostawcy. Wyślij email z zapytaniem : info@rai-bud.pl lub zadzwoń 668547362, 502394446, 662207711.**
Numer katalogowy	**T AZOLLA ZS46 208L.**
Kod producenta	**T AZOLLA ZS46 208L.**
Producent	**Total oleje i smary**
Rodzaj oleju	**hydrauliczny**
Zastosowanie	**maszyny rolnicze, budowlane, ciężarowe i przemysł**
Rodzaj oleju	**hydrauliczny**
Klasa lepkości	**HLP46**

Opis produktu



AZOLLA ZS 46

Wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych.

Olej hydrauliczny **Total Azolla ZS46 208L. HLP**

Rodzaj oleju: **hydrauliczny**

Klasa lepkości:

Zastosowanie: **maszyny rolnicze, budowlane, ciężarowe i przemysł**

ZASTOSOWANIA:

- Oleje przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, pracujących w bardzo trudnych warunkach tj. obrabiarki, wtryskarki, prasy i inny sprzęt przemysłowy lub jeżdżący.

- Mają również zastosowanie w wielu innych dziedzinach, gdzie zalecane są przede wszystkim uniwersalne, wysokojakościowe i przeciwzużyciowe środki smarne tj. nisko obciążone przekładnie zębate, łożyska ślizgowe i toczne, sprężarki powietrza, servo silniki i systemy sterowania wyposażone w układy dokładnej filtracji.

SPECYFIKACJE:

- AFNOR NF E 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P 2 HLP
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- VICKERS M-2950S, I-286
- DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C)

ZALETY:

- Wydłużony czas pracy sprzętu

- Wysoka niezawodność eksploatacyjna

- Dobra ochrona przed zużyciem zapewniająca maksymalny czas pracy urządzenia.
- Wyjątkowo dobra stabilność termiczna co zapobiega tworzeniu się szlamów nawet w wysokich temperaturach.
- Bardzo dobra stabilność oksydacyjna zapewniająca długi czas pracy cieczy.
- Wyróżniająca się filtrowalność nawet w obecności wody.
- Doskonała stabilność hydrolityczna, która zapobiega blokowaniu filtra.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza wynikające z zastosowania niesilikonowych dodatków antypiennych.
- Dobra deemulgowalność umożliwiająca szybkie oddzielenie wody.
- Mniejsze koszty konserwacji i eksploatacji układów.

W ofercie dostępna jest pełna gama olejów i smarów

z możliwością zastosowania

do wszystkich typów maszyn rolniczych i budowlanych

Do każdego zastosowania należy dobrać odpowiedni olej.

Jeżeli ten olej nie spełnia wymagań dla twojej maszyny

skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się profesjonalnym doborem olejów i smarów do maszyn rolniczych i budowlanych od ponad 10 lat.

Oferujemy pełne doradztwo również gdy masz kilka różnych maszyn

i potrzebujesz jednego dobrego oleju zamiast wielu różnych

zalecanych przez dostawców maszyn.

przed zakupem proszę o telefon lub email

w celu potwierdzenia zastosowania.

Dane techniczne

Olej hydrauliczny Total Azolla ZS46 208L. HLP

Rodzaj oleju: **hydrauliczny**

Klasa lepkości: **HLP46**

Zastosowanie: **maszyny rolnicze, budowlane, ciężarowe i przemysł**

Total: o producencie olejów i smarów Total

Total to jedna z największych firm olejowych świata.