



Total EQUIVIS ZS46 20l.

Cena brutto	449,93 zł
Cena netto	365,80 zł
Dostępność	Towar prawdopodobnie jest na magazynie - cena ustalana przy zakupie z powodu częstych zmian cen u dostawcy. Wyślij email z zapytaniem : info@rai-bud.pl lub zadzwoń 668547362, 502394446, 662207711.
Numer katalogowy	T EQUIVIS ZS46 20L.
Kod producenta	T EQUIVIS ZS46 20L.
Producent	Total oleje i smary
Rodzaj oleju	hydrauliczny
Zastosowanie	maszyny rolnicze, budowlane, ciężarowe i przemysł

Opis produktu



EQUIVIS ZS 46

Olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości.

ZASTOSOWANIA:

Układy hydrauliczne

- Oleje Equivis ZS są zalecane do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, pracujących przy wysokich ciśnieniach (zgodnie z ograniczeniami podanymi przez producenta pompy) przy wysokich temperaturach (miejscami do 100 °C).
- Oleje te są szczególnie odpowiednie do wszystkich rodzajów układów hydraulicznych pracujących przy zmiennych ekstremalnych temperaturach oraz do sprzętu pracującego na dworze: łatwe uruchomienie w ujemnej temperaturze (-30°C) przy typowej pracy o każdej porze roku, przede wszystkim do budownictwa lądowego i wodnego, rolnictwa, marynarki, transportu i innych zastosowań przemysłowych.

SPECYFIKACJE:

Specyfikacje międzynarodowe

- AFNOR NF E 48-603 HV
- ISO 6743/4 HV
- DIN 51524 P 3 HVLP
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- VICKERS M-2950S, I-286

ZALETY:

- Wydłużony czas pracy sprzętu
- Wysoka niezawodność eksploatacyjna
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości.
- Doskonała odporność na ścinanie.
- Bardzo dobra stabilność termiczna, zapobiega powstawaniu szlamu nawet w wysokich temperaturach.
- Bardzo dobra stabilność oksydacyjna zapewnia długi czas pracy oleju.
- Dobre właściwości przeciwzużyciowe zapewniają maksymalny czas życia sprzętu.
- Doskonała stabilność hydrolityczna, zapobiega blokowaniu filtra.
- Wyróżniająca się filtrowalność, nawet wobec wody.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Dobre właściwości antypienne i uwalniania powietrza, olej nie zawiera silikonu.
- Bardzo niska temperatura płynięcia.
- Dobra deemulgowalność zapewnia szybkie wydzielenie wody.

W ofercie dostępna jest pełna gama olejów i smarów

z możliwością zastosowania

do wszystkich typów maszyn rolniczych i budowlanych

Do każdego zastosowania należy dobrać odpowiedni olej.

Jeżeli ten olej nie spełnia wymagań dla twojej maszyny

skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się profesjonalnym doborem olejów i smarów do maszyn rolniczych i budowlanych od ponad 10 lat.

Oferujemy pełne doradztwo również gdy masz kilka różnych maszyn i potrzebujesz jednego dobrego oleju zamiast wielu różnych zalecanych przez dostawców maszyn.

przed zakupem proszę o telefon lub email

w celu potwierdzenia zastosowania.

Total: o producencie olejów i smarów Total

Total to jedna z największych firm olejowych świata.